Anschlussanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten bzw. auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in der jeweiligen Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

INSTALLATION / MONTAGE

1. Anschlusskopf öffnen und Kabelbinder entnehmen.





2. Sensorkabel von unten in Anschlusskopf durch Kabelverschraubung führen.

BAMOVIV TPS





NIVAPRESS SGE 25







Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0 +49 (0) 621 84224-90 Fax

Homepage E-Mail

www.bamo.de info@bamo.de

Anschlussanleitung BJSC

10-02-2025

590-04/1

M-590.04-DE-AA

INSTALLATION / MONTAGE (Fortsetzung)

3. Kabelbinder zur Zugentlastung an Sensorkabel anbringen.

BAMONIV TPS



Kabelbinder im Abstand 130mm vom kürzesten Aderende anbringen und anziehen



NIVAPRESS SGE 25



Kabelbinder direkt hinter Schrumpfschlauch anbringen und anziehen



4. Sensorkabel wieder straff ziehen, bis Kabelbinder im Anschlusskopf anliegt.

BAMONIV TPS



Kabelverschraubung anziehen bis diese abdichtet

NIVAPRESS SGE 25



Kabelverschraubung anziehen bis diese abdichtet

Anschlussanleitung BJSC

INSTALLATION / MONTAGE (Fortsetzung)

5. Adern entsprechend der gewünschten Klemmenbelegung auflegen.

BAMONIV TPS



Klemmenbelegung (Beispiel)

Klemme 1: weiß (+) Klemme 2: braun (-)

Klemme 3: grün/gelb (Schirm)

6. Belüftungsschlauch in Anschlusskopf verstauen.

BAMONIV TPS





Adern entsprechend der gewünschten Klemmenbelegung auflegen und Anschlussklemmen mit dem Schraubendreher anziehen.

ACHTUNG: Schlauch nicht knicken!

Abschließend Kabelverschraubung am Anschlusskopf anziehen, bis diese abdichtet.

BAMONIV TPS

7. Anschlusskabel über die Kabelverschraubung einführen.



Klemmenbelegung (Beispiel)

Klemme 1: (+) Klemme 2: (-) Klemme 3: (Schirm)

8. Anschlusskopf wieder verschließen.

NIVAPRESS SGE 25



Klemmenbelegung (Beispiel)

Klemme 1: rot (+) Klemme 2: schwarz (-) Klemme 3: grün (Schirm)

NIVAPRESS SGE 25



NIVAPRESS SGE 25



Klemmenbelegung (Beispiel)

Klemme 1: (+) Klemme 2: (-) Klemme 3: (Schirm)

BJSC

10-02-2025

590-04/3

M-590.04-DE-AA

Anschlussanleitung

Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim